

ConTExT

befehle

DE



# ConTeXt

befehle

de / deutsch  
March 10, 2010



`\ueber {1.} [2.]`

- 1 CONTENT
- 2 REFERENCE

`\passelayoutan [...,1...] [...,2.,...]`

- 1 NUMMER OPTIONEEL
- 2 hoehe = DIMENSION max  
zeilen = NUMMER

`\startalignment [...,*...] ... \stop`

- \* inherits from `\stellerechteckein`

`\appendix [...,1...] {2.}`

- 1 REFERENCE OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\bei {1.} {2.} [3.]`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\aufseite [...]`

- \* REFERENCE

`\starthintergrund {*.} ... \stop`

- \* CONTENT

`\rechteck [...,*...] [...,2.,...]`

- \* inherits from `\stellerechteckein`

`\rechtecke [...,*...] [...,2.,...]`

- \* inherits from `\stellerechteckein`

`\blanko [...,*...] [...]`

- \* klein mit `\small` `\big` `\bigg` `\bigg` keinweiss zurueck weiss sperren zwinge zuruecksetzten zeile halbezeile FORMEL fest flexibel  
kein immer aussen keinabstand

`\bookmark [1.] {2.}`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 CONTENT

`\startbuffer [...] ... \stop`

- \* NAME OPTIONEEL

`\startpuffer [...] ... \stopuffer`

- \* NAME OPTIONEEL

`\but [...]`

- \* REFERENCE

`\knopf [...,1...] {2.} [...,3...]`

- 1 inherits from `\stellerechteckein`
- 2 CONTENT
- 3 REFERENCE

`\bypassblocks [...,1...] [...,2...]`

- 1 NAME OPTIONEEL
- 2 NAME

```
\Cap {...}
* CONTENT
```

```
\CAP {...}
* CONTENT
```

```
\cap {...}
* CONTENT
```

```
\Caps {...*...}
* WORD
```

```
\chapter [...1;...] {...2}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstabe {...}
* CONTENT
```

```
\buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\Buchstaben {...}
* CONTENT
```

```
\chem {...1} {...2} {...3}
1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausschnitt [...,1;...] {...2}
1 inherits from \stelleausschnittein
2 CONTENT
```

```
\klonierfeld [...1] [...2;...] [...3] [...4;...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 NAME OPTIONEEL
```

```
\startfarbe [...] ... \stop
* NAME
```

```
\spalte
```

```
\startcolumns [...,*;...] ... \stop
* inherits from \stellestarttenein
```

```
\startcombination [...] ... \stop
* N*M
```

```
\startkommentar [...1] [...,2;...] ... \stop
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 inherits from \stellekommentarein
```

\vergleichfarbengruppe [...]  
\* NAME

\vergleichpalette [...]  
\* NAME

\vollendecombinedlist [...<sup>1</sup>.] [...,2,...]  
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein

\completelistoffloats

\completelistofsorts

\completelistofsynonyms

\vollenderegister [...,\*,...]  
\* inherits from \stelleregisterin

\startkomponente ... \stop  
\* FILE NAME

\konvertierezahl {...} {...<sup>2</sup>.}  
1 CONTENT  
2 CONTENT

\kopierefeld [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]  
1 NAME  
2 NAME

\korrigierezwischenraum {...}  
\* CONTENT

\verknuepfedokument [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>.]  
1 NAME  
2 datei  
3 NAME

\verknuepftregister [...<sup>1</sup>.] {...<sup>2</sup>.}  
1 TEXT OPTIONEEL  
2 INDEX

\verknuepfebeschriftung [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]  
1 NAME  
2 NAME

\doppelseite [...<sup>1</sup>,...] [...,2,...]  
1 NAME  
2 option = doppelseitig  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

\doppelseitigespapier [...]  
\* NAME

\verknuepfregister [...]  
\* NAME

\crlf

\heutigesdatum [...\*...]  
\* inherits from \datum

\heutigeskopfnummer

\datum [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...]  
1 d = NUMMER OPTIONEEL  
m = NUMMER  
y = NUMMER  
2 tag monat jahr wochentag d m y w dd mm yy spatium -- day+ d+ dd+ merkmal TEXT

\entknuempfebeschriftung [...\*...]  
\* NAME

\definieren [<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}  
1 NUMMER OPTIONEEL  
2 CSNAME  
3 CONTENT

\definierereblanko [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]  
1 NAME  
2 inherits from \stelleblankoein

\definierereblock [...\*...]  
\* NAME

\definiererefliesstext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]  
1 5pt ... 12pt klein gross OPTIONEEL  
2 rm ss tt hw cg mm  
3 tf = FILE  
bf = FILE  
sl = FILE  
it = FILE  
bs = FILE  
bi = FILE  
sc = FILE  
mr = FILE  
ex = FILE  
mi = FILE  
sy = FILE  
ma = FILE  
mb = FILE  
mc = FILE  
md = FILE

\definiererefliesstext [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]  
1 NAME  
2 inherits from \stellefliesstextein  
3 inherits from \stellefliesstextein

```

\definierefließtextumgebung [1.] [2.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 5pt ... 12pt default
3 text = DIMENSION
  script = DIMENSION
  scriptscript = DIMENSION
  x = DIMENSION
  xx = DIMENSION
  a = DIMENSION
  b = DIMENSION
  c = DIMENSION
  d = DIMENSION
  klein = DIMENSION
  gross = DIMENSION
  zeilenabstände = DIMENSION
  em = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL

```

```

\definierefließtext [1.] [2.] [3.]
1 inherits from \stellefließtextein
2 inherits from \stellefließtextein
3 NAME

```

```

\definierepuffer [1.]
* NAME

```

```

\definierefarbe [1.] [2.,.,.]
1 NAME
2 r = TEXT
  g = TEXT
  b = TEXT
  c = TEXT
  m = TEXT
  y = TEXT
  k = TEXT
  s = TEXT
  h = TEXT
  t = TEXT
  a = TEXT
  p = TEXT
  e = TEXT

```

```

\definierefarbengruppe [1.] [2.] [x:y:z=,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 rgb cmyk grau s
3 TRIPLET

```

```

\definierezusammengestellteliste [1.] [2.,.,.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 LISTE
3 inherits from \stellezusammengestelltelisteein

```

```

\definierekonversion [1.] [2.]
1 NAME
2 BEFEHL TEXT

```

```

\definierebeschreibung [1.] [2.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definierebeschreibungen

```

```

\definedfont [1.]
* inherits from \definiereschrift

```

```

\definiere Nummerierung [1.,.,.] [2.] [3.,.,.]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellebeschreibungein

```

```
\definierefeld [..] [?.] [?.] [...4,...] [?.] [?.]
1 NAME OPTIONEEL
2 text zeile push check radio combo choice popup
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definierefeldstapel [..] [...2,...] [...3,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\definierereabbsymbol [..] [?.] [...3,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 TEXT
3 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\definieregleitobjekt [..] [?.]
1 SINGULAR
2 PLURAL
```

```
\definiereschrift [..] [?.] [?.]
1 NAME OPTIONEEL
2 FILE
3 TEXT
```

```
\definefontfeature [..] [?.] [?.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 compose = nein ja
mode = node base
tlig = nein ja
trep = nein ja
script = NAME
language = NAME
..tag.. = nein ja
```

```
\definefonthandling [..] [?.] [?.]
1 NAME
2 NAME
3 typ = haengend hz spatiumausgleich tag
rechts = NUMMER
links = NUMMER
faktor = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
schritt = NUMMER
```

```
\defineschriftsynonym [..] [?.] [?.]
1 TEXT OPTIONEEL
2 NAME
3 encoding = NAME
features = NAME
handling = NAME
mapping = NAME
```

```
\definierereumrahmt [..] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtetextein
```

```
\definierereumrahmtertext [..] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stelleumrahmtetextein
```

```
\definierereueberschrift [..] [?.]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

`\definiereinzug [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 inherits from \stelleinzuegin

`\definiereinteraktionsmenue [...1,...] [..,2,..]`

1 links rechts oben unten NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \stelleinteraktionsmenueein

`\definiereinteraktionsmenue [..] [..] [..,3,..]`

1 links rechts oben unten NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 links rechts oben unten NAME  
3 inherits from \stelleinteraktionsmenueein

`\definierelabel [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 text = TEXT  
platz = imrand imtext  
art = bytext bycd:section  
blockauf = ja nein  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopffarbe = NAME  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

`\definiereliste [..] [..] [..,3,..]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME  
3 inherits from \stellelisteein

`\definierelogo [..] [..] [..] [..,4,..]`

1 NAME  
2 oben kopfzeile fusszeile unten  
3 kein seite linkekante linkerrand links mittig rechts rechterrand rechterkante  
4 befehl = BEFEHL TEXT  
status = start stop

`\definiereumbruch [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 inherits from \stelleumbruchein

`\definierebeschriftung [..] [..]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

`\defineoutput [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 NAME

`\definiereoverlay [...1,...] [..]`

1 NAME  
2 BEFEHL

`\definierepalette [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 NAME = NAME

`\definierepapierformat [..] [..,2,..]`

1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
format = NUMMER

```
\definiereabsaetze [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 n = NUMMER
  linie = an aus
  hoehe = passend DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  abstand = DIMENSION
  toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
```

```
\definiereprofil [..1,...] [..,2,...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definiereprogramme [..1.] [..2.] [..3.]
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definierereferenz [..1.] [..,2,...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definierereferenzformat [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 links = TEXT
  rechts = TEXT
  text = TEXT
  label = NAME
```

```
\definierereferenzliste [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \stellereferenzlisteein
```

```
\definiereregister [..1.] [..2.]
1 SINGULAR
2 PLURAL
```

```
\definiereabschnitt [..*]
* NAME
```

```
\definiereabschnittsblock [..1.] [..,2.,..]
1 inherits from \stelleabschnittsblockein OPTIONEEL
2 inherits from \stelleabschnittsblockein
```

```
\definieresortieren [..1.] [..2.] [..3.]
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 PLURAL
3 BEFEHL
```

```
\definierestartstop [..1.] [..,2.,..]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  befehle = BEFEHL
```

```
\definieresubfeld [..1.] [..2.] [..,3,...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

`\definieresymbol [1.] [2.]`

1 NAME  
2 TEXT

`\definieresyndrome [1.] [2.] [3.] [4.]`

1 SINGULAR OPTIONEEL  
2 PLURAL  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL

`\definieretabellenvorlage [1.] [2.] [3.] [4.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\definieretabulator [1.] [2.] [3.]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME  
3 TEXT

`\definieretext [1.] [2.] [3.] [4.] [5.]`

1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 kopfzeile fusszeile  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\definetyp [1.] [...2,...]`

1 NAME  
2 *inherits from* \stelletipein

`\definetypface [1.] [2.] [3.] [4.] [5.] [6.]`

1 TEXT OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 rm ss tt mm hw cg  
3 NAME  
4 NAME  
5 NAME  
6 features = NAME  
rscale = NUMBER  
encoding = NAME  
text = NAME

`\definieretippen [1.] [...2,...]`

1 *inherits from* \stelletippenein  
2 *inherits from* \stelletippenein

`\definiererevision [1.] [...2,...]`

1 NAME  
2 NUMMER

`\beschreibung {1.} 2.`

1 CONTENT  
2 NOTHING

`\bestimmekopfnummer [...]`

\* ABSCHNITT

`\bestimmelistencharakteristika [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 *inherits from* \stellelisteein

```
\inaktiviereinteraktionsmenue [.1.] [...2;...]
1 links rechts oben unten NAME
2 REFERENCE
```

```
\startdocument [...] ... \stop
* NAME
```

```
\emptylines [...]
* NUMMER
```

```
\nummerierung ...
* NOTHING
```

```
\startumgebung ... .. \stop
* FILE NAME
```

```
\externeabbildung [.1.] [...2;...]
1 FILE OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungerein
```

```
\startgeg .1. .2. .3. ... \stop
1 NOTHING
2 NOTHING
3 NOTHING
```

```
\feld [...]
* NAME
```

```
\feldstapel [.1.] [...2;...] [...3;...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NAME
3 inherits from \stellefelderin
```

```
\startfigure [.1.] [.2.] [...3;...] ... \stop
1 NAME
2 FILE
3 faktor = NUMMER
rahmen = an aus
```

```
\ausfuellfeld [.1.] {.2.}
1 TEXT OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\gefuelleztezeile [...1;...] .2.
1 inherits from \stellegefuelleztezeileein
2 NOTHING
```

```
\gefuellesrechteck [...1;...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckerein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\ausfuelltext [...1;...] {.2.} {.3.}
1 inherits from \stellegefuellesrechteckerein OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\passendfeld [...]
* NAME
```

`\festesspatium`

`\startgleitobjekt text [.1.] [.2.] {.3.} {.4.} ... \stopgleitobjekt`  
1 links rechts hoch mittig OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 REFERENCE  
3 CONTENT  
4 CONTENT

`\folgeprofil {.1.} [.2.]`  
1 CONTENT  
2 TEXT

`\folgeprofilversion {.1.} [.2.] [.3.]`  
1 CONTENT  
2 TEXT  
3 NAME

`\folgeversion {.1.} [.2.]`  
1 CONTENT  
2 TEXT

`\fussnote [.1.] {.2.}`  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\footnotetext [.1.] {.2.}`  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\forceblocks [...1,...] [...2,...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

`\startformel ... \stopformel`

`\bruch {.1.} {.2.}`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\umrahmt [...,1,...] {.2.}`  
1 inherits from OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\startumrahmtertext [.1.] [...,2,...] ... \stopumrahmtertext`  
1 links rechts mittig OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 inherits from `\stelleumrahmtertextein`

`\von [...]`  
\* REFERENCE

`\holepuffer [...]`  
\* NAME OPTIONEEL

`\holebeschriftung [.1.] [.2.]`  
1 NAME  
2 erste letzte vorig beide alles aktuell

`\nachunten [...]`  
\* DIMENSION

`\zu {..} {..} [...3;...]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\zurbox {..} [...2;...]`

1 CONTENT  
2 REFERENCE

`\graufarbe [...]`

\* TEXT

`\gitter [...,*...]`

\* x = NUMBER  
y = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
dx = NUMBER  
dy = NUMBER  
xschritt = NUMBER  
yschritt = NUMBER  
offset = ja nein  
faktor = NUMBER  
format = NUMBER  
einheit = cm pt em mm ex es in  
platz = links mittig

`\haarlinie`

`\kopf [...,*...]`

\* REFERENCE ~~OPTIONEEL~~

`\kopfnummer [...]`

\* ABSCHNITT OPTIONEEL

`\ueberschrifttext {...}`

\* CONTENT

`\verbergebloecke [...1;...] [...2;...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 NAME

`\starthiding ... \stop`

`\hoch {...}`

\* CONTENT

`\hl [...]`

\* NUMMER

`\in {..} {..} [...3]`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\indentation ...`

\* NOTHING

`\einziehen [...,*...]`

\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

```
\imumriss [.., 1, ..] {2.}
1 inherits from \stelleinrahmtein
2 CONTENT
```

```
\ininner [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imlinken [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inzeile [1.]
* REFERENCE
```

```
\inmarginalie [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inanderermarginale [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\inouter [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\imrechten [1.] [2.] {3.}
1 + - tief OPTIONEEL OPTIONEEL
2 REFERENCE
3 CONTENT
```

```
\installieresprache [1.] [2, ..]
1 NAME
2 spatiumausgleich = gepackt breit
   lefthyphenmin   = NUMMER
   righthyphenmin  = NUMMER
   status           = start stop
   linkersatz      = BEFEHL
   rechtersatz     = BEFEHL
   linkersubsatz   = BEFEHL
   rechtersubsatz  = BEFEHL
   linkerzitieren  = BEFEHL
   rechterzitieren = BEFEHL
   linkerzitat     = BEFEHL
   rechterzitat    = BEFEHL
   leftspeech      = BEFEHL
   middlespeech    = BEFEHL
   rightspeech     = BEFEHL
   limittext       = TEXT
   datum           = TEXT
   compoundhyphen  = BEFEHL
   leftcompoundhyphen = BEFEHL
   rightcompoundhyphen = BEFEHL
   default         = NAME
```

```
\interaktionsbalken [1, 2, ..]
* inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
```

```
\interaktionsknopfe [1, 2, ..] [3, ..]
1 inherits from \stelleinteraktionsbalkenein
2 NAME
```

```
\startinteraktionsmenue [...] ... \stop
* NAME
```

```
\pos [...;...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\startitemgroup [.1.] [...;2,...] [...;3,...] ... \stopitemgroup
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL
2 a A KA n N m r R KR NUMMER fortsetzten standard breit kleinerabstand gepackt trenner keinabstand amrand imrand
intro spalten text absatz wiederholen
3 inherits from \setupitemgroup
```

```
\posten [...;1,...] {...;2...}
1 inherits from posten st stelle posten ein
2 CONTENT
```

```
\its [...;...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\behaltebloecke [...;1,...] [...;2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 alles NAME
```

```
\labeling [...]
* REFERENCE OPTIONEEL
```

```
\labels [...]
* NAME
```

```
\labeltext {...}
* CONTENT
```

```
\sprache [...]
* nl fr en uk de es cz ..
```

```
\linksbuendig {...}
* CONTENT
```

```
\startlegend [.1.] .2. .3. .4. ... \stop
1 zwei OPTIONEEL
2 NOTHING
3 NOTHING
4 NOTHING
```

```
\startline [...] ... \stop
* REFERENCE
```

```
\startlinecorrection ... \stop
```

```
\startlinenumbering [...] ... \stop
* fortsetzten
```

```
\startlines ... \stop
```

```
\listsymbol [.1.] {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

`\ladensorts`

`\ladensynonyms`

`\startlokal ... \stop`

`\startlocalenvironment ... \stop`

`\startlocalfootnotes ... \stop`

`\registrierefelder`

`\tiho [.1.] {.2.} {.3.}`  
1 tief<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\tief {...}`  
\* CONTENT

`\hauptsprache [...]`  
\* nl fr en uk de es cz ..

`\startumbruch [.1.] [...,2,...] ... \stop`  
1 NAME <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 inherits from \stelleumbruchein

`\mapfontsize [.1.] [.2.]`  
1 DIMENSION  
2 DIMENSION

`\mar [...1...] {.2.}`  
1 REFERENCE<sup>OPTIONEEL</sup>  
2 CONTENT

`\startmarginblock ... \stop`

`\startmarginallinie [...]` ... \stop  
\* NUMMER

`\marginaltext [.1.] [.2.] {.3.}`  
1 + - tief <sup>OPTIONEEL</sup> <sup>OPTIONEEL</sup>  
2 REFERENCE  
3 CONTENT

`\beschriftung [.1.] {.2.}`  
1 NAME  
2 CONTENT

`\beschrifteversion`

`\mathematik {...}`  
\* CONTENT

`\mediaeval {...}`  
\* CONTENT

\zentriert {...}  
\* CONTENT

\spiegeln {...}  
\* CONTENT

\MONAT {...}  
\* CONTENT

\monat {...}  
\* CONTENT

\amgitterneuausrichten [...\*...]  
\* standard oben beide unten ~~top~~ ~~left~~ ~~right~~ ~~bottom~~ TEXT hoch mittig tief seite breit passend tiefe zeile zuruecksetzen  
kein DIMENSION

\name {...}  
\* CONTENT

\startname umbruch ... \stopname

\startnarrower [...\*...] ... \stop  
\* links mittig rechts ~~left~~ ~~right~~ ~~middle~~ ~~right~~ ~~none~~

\folgendeabsatz

\nocap {...}  
\* CONTENT

\keinekopfundfusszeilen

\nichteinziehen

\keineliste {...}  
\* CONTENT

\keinebeschriftung {...}  
\* CONTENT

\keinebloeckemehr

\keinedateienmehr

\nop

\keinspatium

\notiz [...]  
\* REFERENCE

\keinzeilenobenundunten

\keinzwischenraum

`\ziffern {...}`  
\* CONTENT

`\startopposite ... \stop`

`\overbar {...}`  
\* CONTENT

`\overbars {...}`  
\* WORD

`\startoverlay {...} {...} ... \stop`  
1 CONTENT  
2 CONTENT

`\overstrike {...}`  
\* CONTENT

`\overstrikes {...}`  
\* WORD

`\startoverview [...]*[...]` ... \stop  
\* NAME

`\kleinerdurchschuss`

`\seite [...]*[...]`  
\* ja umbruch nein einstellung grosszuegig links rechts sperren letzte viertel gerade ungerade blanko leer zuruecksetzen start stop

`\seitenreferenz [...]`  
\* REFERENCE

`\seitentyp [...]`  
\* NAME

`\absatz`

`\part [...]1[...] {...}2}`  
1 REFERENCE OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\punkt [...]`  
\* NUMMER

`\platzierebookmarks [...]1[...] [...]2[...]`  
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL  
2 NAME alles

`\platzierezusammengestellteliste [...]1[...] [...]2[...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein

`\platzierecombinedlist [...]1[...] [...]2[...]`  
1 NAME OPTIONEEL  
2 inherits from \stellezusammengestelltelistein



```
\platziereunterformel [...1;...] {...} $$3.$$
```

1 REFERENCE                      OPTIONEEL    OPTIONEEL  
2 CONTENT  
3 DISPLAY MATH

```
\position (...1;...) {...}
```

1 POSITION  
2 CONTENT

```
\startpositioning ... \stop
```

```
\startpostponing ... \stop
```

```
\bearbeitebloecke [...1;...] [...2;...]
```

1 NAME                                      OPTIONEEL  
2 NAME

```
\bearbeiteseite [...1;...] [...2.]
```

1 NAME  
2 ja nein

```
\startprodukt ... \stop
```

\* FILE NAME

```
\startprofile [...*...] ... \stop
```

\* NAME

```
\programm [...]
```

\* NAME

```
\startprojekt ... \stop
```

\* FILE NAME

```
\publikation [...]
```

\* REFERENCE

```
\startzitat [...*...] ... \stop
```

\* links mittig rechts

```
\zitieren {...}
```

\* CONTENT

```
\ran {...}
```

\* CONTENT

```
\ref [...1] [...2.]
```

1 t p r s e  
2 REFERENCE

```
\referenz [...1] {...2.}
```

1 REFERENCE  
2 CONTENT



```
\waehleblockeaus [...1;...] [...2;...] [...3.]
1 NAME                               OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 NAME
3 kriterium = alles ABSCHNITT
```

```
\waehlepapieraus [...,*,...]
* familie = 1 2
```

```
\waehleversonaus
```

```
\settext [...1.] [...2.] [...3.] [...4.] [...5.]
1 oben kopfzeile text fuszzeile unten OPTIONEEL OPTIONEEL
2 text marginalie kante
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
4 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
5 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

```
\stelleausrichtungsein [...,*,...]
* breite links rechts mittig innen aussen breit breit hoehe unten zeile zuruecksetzten haengend nothanging hyphenate
nothyphenated lesshyphenation morehyphenation neu old normal ja nein flushleft flushright flushouter flushinner
center hz nohz spatiumausgleich nospacing tolerant sehtolerant strecken lefttoright righttoleft
```

```
\stelleanordnenein [...,*,...]
* sperren 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2*2*4 2*4*2 2UP 2DOWN 2SIDE 2TOP gespiegelt gedreht doppelseitig negativ hintergrund
90 180 270
```

```
\stellehintergrundein [...,*,...]
* linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
status = start stop
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellehintergruendeein [...1.] [...2;...] [...3,,...]
1 oben kopfzeile TEXT fuszzeile unten seitepapier linkerseite rechterseite
2 linkekante linkerrand TEXT rechterrand rechterkante
3 status = start stop cd:repeat
inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellerechteckein [...,*,...]
* breite = DIMENSION max
hoehe = DIMENSION max
tiefe = DIMENSION max
alternative = a_b
abstand = DIMENSION
n = NUMMER
farbe = NAME
```

```
\stelleblankoein [...*...]
* normal default startendzeile halbezeile DIMENSION gross mittel klein fest flexibel global unbekannt
```

```
\stelleblockein [...1;...] [...2,,...]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
datei = FILE
```

```
\stellefliesstextein [...,*,...]
* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt
```

```

\stellefließtextumgebungen [.1.] [.2.] [.,.3.,...]
1 inherits from \definierefließtextumgebung OPTIONEEL
2 inherits from \definierefließtextumgebung
3 inherits from \definierefließtextumgebung

```

```

\stelleuntenein [.1.] [.,.2.,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextuntenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellepufferein [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 absatz = NUMMER
   vor   = BEFEHL
   nach  = BEFEHL

```

```

\stelleknopfein [.,.*.,...]
* status = start stop
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelleversalienein [.,.*.,...]
* titel = ja nein
  sc    = ja nein

```

```

\stellebildunterschriftein [.1.] [.,.2.,...]
1 NAME
2 inherits from \stellebilderunterschriftein

```

```

\stellebilderunterschriftein [.,.*.,...]
* platz = oben unten kein hoch tief mittig links mittig rechts lefthanging righthanging linkerrand
        rechterrhand innermargin outermargin
  breite = passend breit max DIMENSION
  minbreite = passend DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  nummer = ja nein kein
  zwischen = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art = bytext bycd:section
  seperator = TEXT
  abschnitttrenner = TEXT
  befehl = BEFEHL
  abstand = DIMENSION

```

```

\stelleausschnittein [.,.*.,...]
* status = start stop
  n = NUMMER
  nx = NUMMER
  ny = NUMMER
  x = NUMMER
  y = NUMMER
  sx = NUMMER
  sy = NUMMER
  breite = DIMENSION
  hoehe = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  linkeroffset = DIMENSION
  rechterabstand = DIMENSION
  obenoffset = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  mp = NAME

```

\stellefarbeein [..\*]

\* NAME

\stellefarbenein [..,\*,..]

\* status = start stop global lokal  
konversion = ja nein immer nie  
reduktion = ja nein  
rgb = ja nein  
cmyk = ja nein  
mpcmyk = ja nein  
mpspot = ja nein  
faktor = ja nein  
textfarbe = NAME  
split = c m y k p s nein NAME  
kriterium = alles kein  
intent = kein overprint knockout

\stellesspaltenein [..,\*,..]

\* n = NUMMER OPTIONEEL  
noben = NUMMER  
linie = an aus  
hoehe = DIMENSION  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehtolerant strecken  
abstand = DIMENSION  
ausgleichen = ja nein  
ausrichtung = text innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
blanko = fest halbezeile zeile flexibel gross mittel klein  
option = hintergrund  
richtung = links rechts  
inherits from \stelleumrahmtein

\stellekombinationein [..,\*,..]

\* vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION passend  
breite = DIMENSION passend  
platz = oben mittig unten links rechts  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME

\stellezusammengestelltelisteein [<sup>1</sup>..] [<sub>2</sub>..,\*,..]

1 NAME  
2 niveau = 1 2 3 4 ABSCHNITT aktuell  
inherits from \stellelisteein

\stellekommentarein [..,\*,..]

\* status = start stop  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
farbe = NAME  
titel = TEXT  
spatium = ja nein  
symbol = normal Neu Ballon Zusatz Hilfe Absatz Schluessel NAME  
option = max puffer  
marginalie = DIMENSION  
abstand = DIMENSION

```

\definieredeschreibungen [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
breite = passend breit DIMENSION
abstand = DIMENSION
muster = TEXT
text = TEXT
closesymbol = TEXT
closecommand = \...#1
closesymbol = TEXT
titleleft = TEXT
titleright = TEXT
titelabstand = DIMENSION
titelstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
titelfarbe = NAME
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
marginalie = standard ja nein DIMENSION
platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten haengend
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
kopffarbe = NAME
headcommand = BEFEHL
haengend = passend breit NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
ziehefolgendein = ja nein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade
DIMENSION
befehl = BEFEHL

```

```

\stellebeschreibungen [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 inherits from \definieredeschreibungen

```

```

\stelleexterneabbildungenein [.*.]
* format = NUMMER
yformat = NUMMER
yformat = NUMMER
faktor = max passend breit
bfaktor = NUMMER max breit passend
hfaktor = NUMMER max breit passend
breite = DIMENSION
hoehe = DIMENSION
rahmen = an aus
voreinstellung = ja nein
bildschirm = FILE
vorschau = ja nein
wiederholen = ja nein
objekt = ja nein
typ = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
methode = eps mps pdf tif png jpg mov cd:tex
option = rahmen leer test
umrahmen = an aus
ymax = NUMMER
xmax = NUMMER
verzeichnis = TEXT
platz = lokal global default kein
maxbreite = DIMENSION
maxhoehe = DIMENSION
konversion = TEXT
prefix = TEXT

```

```

\stellefelderin [...1,...] [...2,...] [...3,...] [...4,...] [...5,...]
1 NAME
2 label horizontal vertikal rahmen
3 inherits from \stellefelderin
4
5

```

```

\stellefelderin [...,1,...] [...,2,...] [...,3,...] [...,4,...]
1  zuruecksetzen label horizontal vertikal rahmen
2  n                = NUMMER
   abstand          = DIMENSION
   vor              = BEFEHL
   nach             = BEFEHL
   zwischen         = BEFEHL
   farbe            = NAME
   stil             = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   ausrichtung     = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
   option           = nurlesbar obligatorisch geschuetzt sortiert nichtverfuegbar versteckt druckbar
   klickin         = REFERENCE
   klickaus        = REFERENCE
   regionin        = REFERENCE
   regionaus       = REFERENCE
   nachtaste       = REFERENCE
   formatieren     = REFERENCE
   validieren      = REFERENCE
   berechnen       = REFERENCE
   feldoffset      = DIMENSION
   feldrahmenfarbe = NAME
   feldhintergrundfarbe = NAME
   inherits from \stelleumrahmtein
3  inherits from \stellefelderin
4  inherits from \stellefelderin

```

```

\stellegefueelltezeileein [...,*,...]
*  breite          = DIMENSION
   marginalie      = DIMENSION
   abstand         = DIMENSION
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL

```

```

\stellegefueelltesrechteckein [...,*,...]
*  breite          = passend breit DIMENSION
   abstand         = DIMENSION
   vor             = BEFEHL
   nach            = BEFEHL
   stil           = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
   n              = NUMMER
   zeilenabstande = klein mittel gross
   seperator      = TEXT

```

```

\stelligleitobjektein [1.] [...,2,...]
1  NAME
2  hoehe           = DIMENSION
   breite         = DIMENSION
   maxhoehe       = DIMENSION
   maxbreite      = DIMENSION
   minbreite      = DIMENSION
   default        = NAME
   seitenbegrenzung = LISTE
   linkerrandabstand = DIMENSION
   rechterrandabstand = DIMENSION
   platz          = links mittig rechts
   inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelligeleitobjektein [..,*..]
* platz           = links rechts mittig
  breite         = passend DIMENSION
  vor            = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  marginalie     = DIMENSION
  vorspatium    = klein mittel gross kein
  nachspatium   = klein mittel gross kein
  nebenvorspatium = klein mittel gross kein
  nebennachspatium = klein mittel gross kein
  ziehefolgendein = ja nein
  noben         = NUMMER
  nunten        = NUMMER
  zzeile        = NUMMER
  default       = NAME
  toleranz      = 0 1 2
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  sidealign     = normal zeile
  nummerierung = ja nocheck
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```

\stelleplatziegeteilteleitobjekt [..,*..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  zeilen     = NUMMER

```

```

\setupfonthandling [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \definefonthandling

```

```

\setupfontsynonym [.1.] [.2.]
1 NAME
2 inherits from \defineschriftsynonym

```

```

\stellefusszeileein [.1.] [..,2,...]
1 inherits from \stellekopfeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stellefusszeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stellefussnotendefinitionein [..,*..]
* inherits from \definieredeschreibungen

```

```

\stellefussnotenein [..,*..]
* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  art        = bytext bycd:section
  platz     = seite TEXT spalten firstcolumn lastcolumn hoch kein
  linie     = an aus
  vor       = BEFEHL
  nach      = BEFEHL
  breite    = DIMENSION
  hoehe     = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  stil      = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  abstand   = DIMENSION
  spaltenabstand = DIMENSION
  marginalabstand = DIMENSION
  n         = NUMMER
  nummerbefehl = \...#1
  textbefehl  = \...#1
  split      = tolerant streng sehrstreng NUMMER
  textstil   = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textfarbe  = NAME
  interaktion = ja nein
  faktor     = NUMMER
  inherits from \stelleumrahmtein

```

```
\setupforms [.,.,*.,..]
* methode = HTML FDF
```

```
\stelleformelnein [.,.,*.,..]
* platz = links rechts
links = TEXT
rechts = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
option = mittig
strut = ja nein
abstand = DIMENSION
marginalie = DIMENSION standard ja nein
ausrichtung = flushleft flushright mittig center
linkerrand = DIMENSION
rechterrand = DIMENSION
ziehefolgendeein = ja nein
alternative = NAME
vorspatium = DIMENSION
nach = DIMENSION
seperator = TEXT
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT
```

```
\stelleumrahmtein [1.] [.,.,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 hoehe = passend breit DIMENSION
breite = passend breit fest lokal DIMENSION
autobreite = ja nein zwinge
offset = kein overlay default DIMENSION
platz = tiefe haengend hoch hoti tief oben mittig unten behalte
option = kein leer
strut = ja nein global lokal
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
unten = BEFEHL
oben = BEFEHL
rahmen = an aus kein overlay
obenrahmen = an aus
untenrahmen = an aus
linkerrahmen = an aus
rechterrahmen = an aus
rahmenoffset = DIMENSION
rahmentiefe = DIMENSION
rahmenwinkel = rund rechteckig
rahmenradius = DIMENSION
rahmenfarbe = NAME
hintergrund = raster farbe kein vordergrund NAME
hintergrundraster = NUMMER
hintergrundfarbe = NAME
hintergrundoffset = rahmen DIMENSION
hintergrundtiefe = DIMENSION
hintergrundwinkel = rund rechteckig
hintergrundradius = DIMENSION
tiefe = DIMENSION
winkel = rund rechteckig
radius = DIMENSION
leer = ja nein
foregroundcolor = NAME
foregroundstyle = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
liniendicke = DIMENSION
```

```
\stelleumrahmtetextein [1.] [.,.,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
innen = BEFEHL
zeilekorrektur = an aus
tiefekorrektur = an aus
marginalie = standard ja nein
platz = links rechts mittig kein
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleueberschriften [..1...] [..,2.,..]

```
1 ABSCHNITT
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
textfarbe = NAME
nummernfarbe = NAME
nummer = ja nein
eigenennummer = ja nein
seite = links rechts ja
fortsetzen = ja nein
kopfzeile = kein leer hoch keinebeschriftung
text = kein leer hoch keinebeschriftung
fusszeile = kein leer hoch keinebeschriftung
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
alternative = normal imrand mittig TEXT
haengend = kein breit passend zeile NUMMER
befehl = \..#1#2
nummerbefehl = \..#1
textbefehl = \..#1
deepnumbercommand = \..#1
deeptextcommand = \..#1
prefix = + - TEXT
setzekopf = ja nein leer
nummererhoeuen = ja nein LISTE FILE
resetnumber = ja nein
datei = NAME
expansion = ja nein befehl
marginaltext = ja nein
inherits from \stelleueberschriftenein
```

\stellekopfzeileein [.1.] [..,2.,..]

```
1 TEXT marginalie kante OPTIONEEL
2 status = normal stop start leer hoch kein keinebeschriftung NAME
strut = ja nein
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
rechterstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
linkerbreite = DIMENSION
rechterbreite = DIMENSION
vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
```

\stellekopfzeilentextein [.1.] [.2.] [.3.]

```
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
```

\stellekopfzahlein [.1.] [.2.]

```
1 ABSCHNITT
2 NUMMER +cd:number -cd:number
```

\stelleueberschriftenein [..,\*.,..]

```
* abschnittsnummer = ja NUMMER nein
alternative = normal marginalie mittig TEXT absatz
seperator = TEXT
abschnitttrenner = TEXT
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
titelausrichten = ja gleitobjekt nein
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken
ziehefolgendein = ja nein
befehl = \..#1#2
marginalie = DIMENSION
```

\stelleueberschrifttextein [.1.] [.2.]

```
1 nl fr en uk de es cz .. OPTIONEEL
2 NAME = TEXT
```

\stellebindestrichein [.\*.]

```
* zeichen = -- --- - ~ ( ) = /
```

`\stelleeinzuegein [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPTIONEEL  
2 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
breite = passend DIMENSION  
text = TEXT  
muster = TEXT  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT

`\stelleeinzuehenein [...*,...]`

\* nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION

`\stelleinmarginalieein [...1,] [...2,...]`

1 links rechts NUMMER OPTIONEEL  
2 platz = links rechts beide  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
zeile = NUMMER  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT  
breite = DIMENSION  
abstand = DIMENSION  
stack = ja nein  
*inherits from \stelleumrahmtein*

`\stelleinteraktioneein [...,*,...]`

\* status = start stop  
menue = an aus  
seite = ja nein  
klick = ja nein  
split = ja nein  
bildschirm = neu  
oeffenaktion = REFERENCE  
schliessenaktion = REFERENCE  
openpageaction = REFERENCE  
closepageaction = REFERENCE  
berechnen = NAME  
strut = ja nein  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
tiefe = DIMENSION  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME  
kontrastfarbe = NAME  
symbolset = NAME  
titel = TEXT  
untertitel = TEXT  
autor = TEXT  
datum = TEXT  
keyword = TEXT  
fieldlayer = auto NAME

`\stelleinteraktionsbalkenein [...,*,...]`

\* status = start stop  
alternative = a b c d e f g  
symbol = ja nein  
breite = DIMENSION hoehe passend  
hoehe = DIMENSION hoehe passend  
tiefe = DIMENSION  
farbe = NAME  
schritt = NUMMER klein mittel gross  
*inherits from \stelleumrahmtein*

\stelleinteraktionsmenueein [...<sup>1</sup>;...] [...,<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME
2 vor = BEFEHL
nach = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
links = BEFEHL
rechts = BEFEHL
mittig = BEFEHL
status = start stop kein lokal
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
farbe = NAME
kontrastfarbe = NAME
abstand = overlay DIMENSION
selbeseite = ja leer nein kein
unbekanterferenz = ja leer nein kein
linkeroffset = DIMENSION
rechterabstand = DIMENSION
obenoffset = DIMENSION
untenoffset = DIMENSION
position = ja nein
inherits from \stelleumrahmtein
```

\stelleinteraktionsbildschirmen [...,<sup>\*</sup>,...]

```
* breite = DIMENSION passend max
hoehe = DIMENSION passend max
rumpfspatium = DIMENSION
kopfspatium = DIMENSION
rumpfabstand = DIMENSION
kopffoffset = DIMENSION
option = max passend doppelseitig einseitig auto kein bookmark
wartezeit = NUMMER kein
```

\stellezeilenabstandein [...,<sup>\*</sup>,...]

```
* hoehe = NUMMER
tiefe = NUMMER
zeile = DIMENSION
oben = NUMMER
unten = NUMMER
```

\stellezeilenabstandein [...]

```
* zuruecksetzen klein mittel gross an aus
```

\setupitemgroup [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...,<sup>3</sup>;...] [...,<sup>4</sup>,...]

```
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 NUMMER jede
3 standard breit kleinerabstand gepackt ungepackt keinweiss vor nach trenner keinabstand amrand imrand autointro
lose wiederholen ABSCHNITT absatz imtext zufaellig reverse
4 marginalie = nein standard DIMENSION
linkerrand = nein standard DIMENSION
rechterrand = nein standard DIMENSION
breite = DIMENSION
abstand = DIMENSION
schritt = DIMENSION
faktor = NUMMER
posten = NUMMER
start = NUMMER
vor = BEFEHL
zwischen = BEFEHL
nach = BEFEHL
links = TEXT
rechts = TEXT
vorkopf = BEFEHL
nachkopf = BEFEHL
kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
beschrstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
symstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
abschnitttrenner = TEXT
n = NUMMER
symbol = NUMMER
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
symausrichtung = links rechts flushleft flushright mittig center
ziehefolgendein = ja nein
textdistance = kein gross mittel klein
```

```

\stellepostenein [..,*.,..]
* platz      = links rechts imrand oben unten
  symbol     = 1 2 ... n a ... TEXT kein
  breite     = DIMENSION
  n          = NUMMER unbekannt
  vor        = BEFEHL
  zwischen   = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  nach       = BEFEHL

```

```

\stellelabeltextein [..1.] [..2.]
1  nl fr en uk de es cz .OPTIONEEL
2  NAME = TEXT

```

```

\stellespracheein [..1.] [..2.,*.,..]
1  nl fr en uk de es cz ..
2  inherits from \installieresprache

```

```

\stellelayoutein [..,*.,..]
* breite     = DIMENSION passend mittig
  hoehe      = DIMENSION passend mittig
  rumpfspatium = DIMENSION
  kopfspatium = DIMENSION
  marginalie  = DIMENSION
  linkerrand  = DIMENSION
  rechterrand = DIMENSION
  kopfzeile   = DIMENSION
  fusszeile   = DIMENSION
  oben        = DIMENSION
  unten       = DIMENSION
  linkekante  = DIMENSION
  rechtekante = DIMENSION
  kopfzeilenabstand = DIMENSION
  fusszeilenabstand = DIMENSION
  obenabstand = DIMENSION
  abstandunten = DIMENSION
  linkerrandabstand = DIMENSION
  rechterrandabstand = DIMENSION
  linkerantenabstand = DIMENSION
  rechterantenabstand = DIMENSION
  rumpfabstand = DIMENSION
  kopfoffset  = DIMENSION
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe       = NAME
  beschriftung = an aus farbe raster TEXT seite
  platz       = links mittig rechts unten oben einseitig doppelseitig
  format      = DIMENSION
  nx          = NUMMER
  ny          = NUMMER
  dx          = DIMENSION
  dy          = DIMENSION
  zeilen      = NUMMER
  spalten     = NUMMER
  spaltenabstand = DIMENSION
  gritter     = ja nein
  bottomspace = DIMENSION
  cutspace    = DIMENSION
  textdistance = DIMENSION
  textbreite  = NUMMER
  textmargin  = DIMENSION
  clipoffset  = DIMENSION
  seite       = NAME
  papier      = NAME

```

```

\stellelegendein [..,*.,..]
* n          = NUMMER
  abstand    = DIMENSION
  zwischen    = BEFEHL
  breite     = DIMENSION
  hoehe      = DIMENSION
  platz      = rechts unten
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

```

`\stellezeilenummerierung` [`..,*.,..`]

\* konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen TEXT  
start = NUMMER  
schritt = NUMMER  
breite = DIMENSION  
platz = intext imrand  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
prefix = TEXT  
referieren = an aus

`\stellezeilenein` [`..,*.,..`]

\* vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION  
spatium = ja nein  
option = gepackt

`\stellelinienbreite` [`..*`]

\* DIMENSION

`\stellelisteein` [`..,1,...`] [`..,2,...`]

1 NAME  
2 status = start stop  
alternative = a b c ... kein befehl  
verknuepfung = an aus  
kriterium = ABSCHNITT lokal vorig aktuell hier intro alles  
seitenbegrenzung = LISTE  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
nummernstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
farbe = NAME  
befehl = `\...#1#2#3`  
nummerbefehl = `\...#1`  
textbefehl = `\...#1`  
seitenbefehl = `\...#1`  
interaktion = cd:sectionnumber TEXT seitennummer alles  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
links = TEXT  
rechts = TEXT  
label = ja nein  
prefix = ja nein kein  
seitennummer = ja nein  
kopfnummer = ja nein  
cd:sectionnumber = ja nein  
titelausrichten = ja nein  
marginalie = DIMENSION  
breite = DIMENSION passend  
hoehe = DIMENSION passend breit  
tiefe = DIMENSION passend breit  
abstand = DIMENSION  
seperator = TEXT  
abschnitttrenner = TEXT  
symbol = kein 1 2 3 ...  
expansion = ja nein befehl  
maxbreite = DIMENSION  
*inherits from \stelleumrahmtein*

`\setuplistalternative` [`..1,...`] [`..,2,...`]

1 a b c  
2 befehl = BEFEHL  
breite = DIMENSION  
strecken = DIMENSION  
abstand = DIMENSION

`\stelleumbruechein [.1.] [.,.2.,..]`

1 NAME  
2 breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
seite = links ja rechts  
befehle = BEFEHL  
doppelseitig = ja nein leer  
kopfzeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung  
fusszeilenstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung  
textstatus = normal stop start leer kein keinebeschriftung  
statusoben = stop start  
untenstatus = stop start  
pagestate = stop start  
farbe = NAME

`\stellmarginblockein [.,.*.,..]`

\* platz = imrand links mittig rechts  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
breite = DIMENSION  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
oben = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
unten = BEFEHL  
links = BEFEHL  
rechts = BEFEHL  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL

`\stellmarginallinieein [.*.]`

\* niveau = NUMMER  
liniendicke = DIMENSION

`\stellebeschriftungein [.1.] [.2.]`

1 NAME  
2 status = start stop  
seperator = BEFEHL  
expansion = ja nein

`\stelleengerein [.,.*.,..]`

\* links = DIMENSION  
rechts = DIMENSION  
mittig = DIMENSION

`\stellenummerierungein [.,.*.,..]`

\* art = bytext bycd:section  
status = start stop

`\stellegegenueberplatzierenein [.*.]`

\* status = start stop  
vor = BEFEHL  
zwischen = BEFEHL  
nach = BEFEHL

`\stelleausgabeein [...*,...]`

\* NAME

`\stelleseitennummerein [.,.*.,..]`

\* nummer = NUMMER  
status = start stop behalte

**\stelleseitennummerierungsein [..,\*..]**

\* alternative = einseitig doppelseitig  
platz = kopfzeile fusszeile links rechts mittig marginalie marginalkante imlinken imrechten  
konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
links = TEXT  
rechts = TEXT  
art = bytext bycd:section  
text = TEXT  
nummernseparator = TEXT  
textseparator = TEXT  
cd:sectionnumber = ja nein  
separator = TEXT  
strut = ja nein  
status = start stop  
breite = DIMENSION  
befehl = \..#1  
seite = letzte ja nein

**\stelleseitenuebergangein [...,\*...]**

\* zuruecksetzten NUMMER OPTIONEEL

**\stellepaletteein [..\*..]**

\* NAME

**\setuppaper [..,\*..]**

\* papier = NAME  
seite = NAME  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
kopfspatium = DIMENSION  
rumpfspatium = DIMENSION  
option = max passend  
methode = normal NAME

**\stellepapierformatein [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]**

1 A3 A4 A5 A6 letter ... CD NAME querformat querformat gedreht 90 180 270  
2 negativ inherits from \stellepapierformatein

**\stelleabsatznummerierungsein [..,\*..]**

\* status = start stop zuruecksetzten zeile  
stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
abstand = DIMENSION

**\stelleabsaetzein [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]**

1 NAME OPTIONEEL  
2 NUMMER jede  
3 stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL  
breite = DIMENSION  
hoehe = DIMENSION  
ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja  
toleranz = sehrstreng streng tolerant sehrtolerant strecken  
abstand = DIMENSION  
vor = BEFEHL  
nach = BEFEHL  
innen = BEFEHL  
befehl = BEFEHL  
linie = an aus

**\stellepositionierenein [..,\*..]**

\* status = start overlay  
einheit = cm pt em mm ex es in  
faktor = NUMMER  
format = NUMMER  
offset = ja nein  
xschritt = absolut relativ  
yschritt = absolut relativ

```
\stelleprofilein [..,*.,..]
* option = test
```

```
\stelleprogrammein [..,*.,..]
* verzeichnis = TEXT
```

```
\stellepublikationein [..,*.,..]
* alternative = apa normal
  inherits from \stellebeschreibungen
```

```
\stellezitiererein [..,*.,..]
* vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  platz = TEXT marginalie
```

```
\stellereferenzlisteein [..1.] [..,2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 status = start stop
  kriterium = ABSCHNITT lokal vorig alles
  befehl = BEFEHL
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellereferenziererein [..,*.,..]
* status = start stop
  cd:sectionnumber = ja nein
  prefix = + - TEXT
  interaktion = label TEXT alles symbol
  breite = DIMENSION
  links = BEFEHL
  rechts = BEFEHL
  konvertieredatei = ja nein klein gross
  seperator = TEXT
  autofile = ja nein seite
  global = ja nein
  export = ja nein
```

```
\stelleregisterein [..1.] [..2.] [..,3.,..]
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 NAME
3 n = NUMMER
  ausgleichen = ja nein
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  seitenstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  indikator = ja nein
  verknuepfung = ja nein
  cd:sectionnumber = ja nein
  kriterium = ABSCHNITT lokal alles
  abstand = DIMENSION
  symbol = 1 2 ... n a ... kein
  interaktion = seitennummer TEXT
  expansion = ja nein befehl
  referieren = an aus
  befehl = \...#1
  platz = links mittig rechts
  maxbreite = DIMENSION
  unbekantereferenz = leer kein
  alternative = a b A B
  prefix = beide erste kein
  compress = nein ja
  deeptextcommand = \...#1
```

```
\stelledreherein [..,*.,..]
* rotation = NUMMER
  platz = normal hoch passend breit tiefe
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellerasterein [.,.,*.,..]
* methode = punkt linie extern
  auflösung = NUMMER
  faktor = NUMMER
  raster = NUMMER
```

```
\stelleabschnittein [.1.] [.2.] [.,.,3.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
3 konversion = ziffern buchstaben Buchstaben roemischezahlen Roemischezahlen
  vorigennummer = ja nein
```

```
\stelleabschnittsblockein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 nummer = ja nein
  seite = ja rechts
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
```

```
\stellesortiererein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  befehl = \...#1
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  expansion = ja nein befehl
```

```
\stellespatiumein [.*.]
* breit gepackt
```

```
\setupstrut [.*.]
* ja nein kap TEXT
```

```
\stelleunterseitennummerein [.,.,*.,..]
* art = bytext bycd:section
  status = start stop kein
```

```
\stellesymbolsetein [.*.]
* NAME
```

```
\stellesynchronisationein [.,.,*.,..]
* status = start stop
```

```
\stellesynchronisationsbalkenein [.,.,*.,..]
* alternative = seite lokal
  breite = DIMENSION hoehe passend
  hoehe = DIMENSION
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe = NAME
  inherits from \stelleumrahmtein
```

```
\stellesynonymein [.1.] [.,.,2.,..]
1 NAME
2 textstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  synonymstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts oben kleinerabstand imrand imlinken imrechten
  breite = DIMENSION
  status = start stop
  kriterium = alles verwende
  konversion = ja nein
  expansion = ja nein befehl
  befehl = \...#1#2#3
```

```

\stellesystemein [.,.*.,..]
* aufloesung = NUMMER
  datei      = TEXT
  verzeichnis = TEXT
  zufaellig  = normal klein mittel gross NUMMER

```

```

\stelletabein [.,.*.,..]
* muster = TEXT
  breite = DIMENSION
  kopfstil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  platz = links rechts

```

```

\stelltabelenein [.,.*.,..]
* abstand = klein mittel gross
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  HL = NUMMER klein mittel gross kein
  VL = NUMMER klein mittel gross kein
  tiefe = NUMMER strut
  hoehe = NUMMER strut
  liniendicke = DIMENSION
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  befehle = BEFEHL
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  hintergrund = raster farbe kein
  hintergrundraster = NUMMER
  hintergrundfarbe = NAME
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross

```

```

\stellatabulatorein [1.] [.,.2.,..]
1 NAME OPTIONEEL
2 einheit = DIMENSION
  einziehen = nie kein nicht nein ja immer erste folgende klein mittel gross normal ungerade gerade DIMENSION
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  innen = BEFEHL
  EQ = TEXT
  linienfarbe = NAME
  ausrichtung = innen aussen links rechts flushleft flushright mittig center normal nein ja
  liniendicke = DIMENSION
  abstand = blanko gritter tiefe DIMENSION klein mittel gross kein
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  linie = normal zeile
  split = ja nein

```

```

\stellertextein [1.] [.,.2.,..]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stellertextumrissein [.,.*.,..]
* platz = links imrand
  vor = BEFEHL
  nach = BEFEHL
  zwischen = BEFEHL
  breite = DIMENSION
  abstand = DIMENSION
  fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
  farbe = NAME
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  linienfarbe = NAME

```

```

\stellertexttexteein [1.] [2.] [3.]
1 text marginalie kante OPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelleduenerumrissein [.*.]
* zeilenabstande = klein mittel gross
  n               = NUMMER
  vor             = BEFEHL
  zwischen       = BEFEHL
  nach           = BEFEHL
  farbe          = NAME
  hintergrundfarbe = NAME
  hoehe          = DIMENSION max
  tiefe          = DIMENSION max
  alternative    = a b c d
  liniendicke    = DIMENSION
  farbe          = NAME
  hintergrund    = farbe
  hintergrundfarbe = NAME

```

```

\stelletoleranzein [...,*...]
* horizontal vertikal strecken spatium sehrstreng streng tolerant sehrtolerant

```

```

\stellenobenein [.1.] [...,.2.,...]
1 inherits from \stellekopfzeileein
2 inherits from \stellekopfzeileein

```

```

\stelletextobenein [.1.] [.2.] [.3.]
1 text marginalie kanteOPTIONEEL
2 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer
3 TEXT ABSCHNITT datum BESCHRIFTUNG seitennummer

```

```

\stelletipein [...,*.,...]
* spatium = an aus
  option  = geneigt normal kein
  stil    = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe   = NAME

```

```

\stelletippenein [.1.] [...,.2.,...]
1 datei tippen NAME OPTIONEEL
2 spatium      = an aus
  seite        = ja nein
  option       = geneigt normal befehle farbe kein
  text        = ja nein
  ibefehl     = BEFEHL
  vbefehl     = BEFEHL
  cbefehl     = BEFEHL
  vor         = BEFEHL
  nach        = BEFEHL
  marginalie  = DIMENSION standard ja nein
  geraderand  = DIMENSION
  ungeraderand = DIMENSION
  blanko      = DIMENSION klein mittel gross standard halbezeile zeile
  escape      = TEXT
  spatium     = an aus
  tab         = NUMMER ja nein
  seite       = ja nein
  ziehefolgendein = ja nein
  stil        = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  farbe       = NAME
  palette     = NAME
  zeilen      = ja nein hyphenate
  leer        = ja alles nein
  nummerierung = zeile datei nein
  fliesstext  = 5pt ... 12pt klein gross
  strip       = nein auto NUMMER

```

```

\stelleunterstreichenein [...,*.,...]
* alternative = a b c
  liniendicke = DIMENSION
  untenoffset = DIMENSION
  obenoffset  = DIMENSION
  linienfarbe = NAME

```

```
\stelleurlein [...,*,...]
* stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
  urlalternative = kein beide vor nach
  urlspatium = ja nein
```

```
\stelleversionein [...,*,...]
* nummer = NUMMER
  stil = normal fett geneigt fettgeneigt tippen kap small... BEFEHL
```

```
\stellezwischenraumein [...*]
* kein klein mittel gross zeile fest stellerwiederher DIMENSION
```

```
\zeigefliesstext [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefliesstextumgebung [...*,...]
* inherits from \stellefließstextein
```

```
\zeigefarbe [...*]
* NAME
```

```
\zeigefarbengruppe [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert NUMMER
```

```
\zeigeexterneabbildungen [...,*,...]
* alternative = a b c OPTIONEEL
```

```
\zeigefelder [...*,...]
* NAME OPTIONEEL
```

```
\zeigerahmen [...*]
* TEXT marginal reife
```

```
\zeigegitter [...1,...] {...2}
1 zuruecksetzen oben unten kein alles zeilen rahmen nonumber rechts links aussen
2 CONTENT
```

```
\zeigelayout
```

```
\zeigeumbruch
```

```
\zeigepalette [...1...] [...2,...]
1 NAME
2 horizontal vertikal name wert
```

```
\zeigedruck [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 inherits from \stellepapierformatein
2 inherits from \stellepapierformatein
3 inherits from \stellelayoutein
```

```
\zeigeeinstellungen
```

```
\zeigestruts
```

```
\showsymbolset [...*]
* NAME
```

`\einezeile [...]`  
\* REFERENCE

`\irgendwo {.1.} {.2.} [.3.]`  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 REFERENCE

`\sort [.1.] {.2.}`  
1 TEXT  
2 CONTENT

`\spatium`

`\teilegleitobjekt [...,1...] {.2.} {.3.}`  
1 inherits from `\stelleplatz` `\teilegleitobjekt`  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\startregister [.1.] {...2.+...}`  
1 TEXT                   OPTIONEEL  
2 INDEX

`\gestreckt {...}`  
\* WORD

`\sub [...*...]`  
\* REFERENCE           OPTIONEEL

`\subject [...1;...] {.2.}`  
1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsection [...1;...] {.2.}`  
1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubject [...1;...] {.2.}`  
1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsection [...1;...] {.2.}`  
1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\subsubsubject [...1;...] {.2.}`  
1 REFERENCE   OPTIONEEL  
2 CONTENT

`\wechselezumfließtext [...*...]`  
\* NAME serif regular antiqua sans support grotesk mono tippen fernschreiber handschrift kalligraphie 5pt ... 12pt  
klein gross

`\sym {...}`  
\* CONTENT

`\symbol [.1.] [.2.]`  
1 NAME   OPTIONEEL  
2 NAME

```
\startsymbolset [...] ... \stop
* NAME
```

```
\startsynchrorization ... \stop
```

```
\synchronisationsbalken [1.] [...,2,...]
1 NAME
2 alternative = seite lokal
   inherits from \stellessynchronisationsbalkenein
```

```
\synchronisieren
```

```
\synonym [1.] {2.} {3.}
1 TEXT      OPTIONEEL
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\tab {1.} 2.
1 CONTENT
2 NOTHING
```

```
\starttable [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttables [...] ... \stop
* TEXT NAME
```

```
\starttabulator [1.] [...,2,...] ... \stoptabulator
1 TEXT      OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 inherits from \stelleexterneabbildungenein
```

```
\tex {1.}
* CONTENT
```

```
\textreferenz [1.] {2.}
1 REFERENCE
2 CONTENT
```

```
\textlinie [1.] {2.}
1 oben unten OPTIONEEL  OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\duennelinie
```

```
\duennerumriss [1.]
* inherits from \stelleduennerumrissein
```

```
\title [...,1,...] {2.}
1 REFERENCE OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\tooltip [1.] {2.} {3.}
1 links rechts mittig
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\uebersetzten [...,*,...]
* NAME = TEXT
```

```
\tip {...}
* CONTENT
```

```
\tippen {...}
* CONTENT
```

```
\tippepuffer [...]
* NAME
```

```
\tippedatei [.1.] {.2.}
1 NAME OPTIONEEL
2 CONTENT
```

```
\starttippen ... \stoptippen
```

```
\underbar {...}
* CONTENT
```

```
\underbars {... * ...}
* WORD
```

```
\startunpacked ... \stop
```

```
\verwendeblocke [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPTIONEEL
2 NAME
```

```
\verwendebehehl {...}
* CONTENT
```

```
\usedirectory [...*,...]
* NAME zuruecksetzen
```

```
\benutzekodierung [...*,...]
* NAME
```

```
\verwendeexterndokument [.1.] [.2.] [.3.]
1 NAME
2 datei
3 TEXT
```

```
\verwendeexterneabbildung [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
1 NAME OPTIONEEL OPTIONEEL OPTIONEEL
2 FILE
3 NAME
4 inherits from \stelleexterneabbildungsein
```

```
\verwendeexternedatei [.1.] [.2.] [.3.] [...,4.,...]
1 NAME
2 NAME
3 FILE
4 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
```

```
\verwendeexternedateien [.1.] [...,2.,...]
1 NAME
2 fliesstext = 5pt ... 12pt klein gross
datei = FILE
```



```
\WOERTER {...*...}
* WORD
```

```
\schreibezwischenliste [..1.] {..2.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
```

```
\schreibezurliste [..1.] {..2.} {..3.}
1 ABSCHNITT NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezurreferenzliste [..1.] {..2.} {..3.}
1 NAME
2 CONTENT
3 CONTENT
```

```
\schreibezumregister [..1.] [..2.] {..3.+..3.+..}
1 SINGULAR OPTIONEEL
2 TEXT
3 INDEX
```





**PRAGMA ADE**  
**Ridderstraat 27**  
**8061GH Hasselt NL**  
**[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)**